

# COOLEASY



3D prúdenie vzduchu



3-stupňová filtrácia



Výhrev vaničky a kompresora

S originálnym hladkým dizajnom vnútornej jednotky a ekologickým chladivom R32, s funkciou Wi-Fi Active a moderným štýlovým diaľkovým ovládačom.

S funkciou 3D prúdenia vzduchu, séria CoolEasy, má funkciu automatického horizontálneho otáčania a automatického vertikálneho otáčania lamiel, ktorá zabezpečuje rovnomernejšie a pohodlnejšie prúdenie vzduchu.

Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Katalytický filter, uhlíkový filter, iónový filter
- ✓ Pozlátené lamely výmenníka
- ✓ Výhrev vaničky a šasi
- ✓ X-ECO režim
- ✓ Stupňová prevádzka
- ✓ Turbo režim
- ✓ Sleduj ma
- ✓ Aktívne čistenie
- ✓ Fúkanie mimo (Breeze away)
- ✓ 1W standby režim
- ✓ Detekcia úniku chladiva
- ✓ Zapamätanie pozície lamiel
- ✓ Auto-reštart
- ✓ Spánkový režim

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	<b>kW</b>	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	<b>BTU/h</b>	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Trieda energetickej účinnosti		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	<b>kW</b>	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	<b>BTU/h</b>	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Tepló)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	<b>mm</b>	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	<b>mm</b>	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	<b>Kg</b>	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	<b>m</b>	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

**R32**  
REFRIGERANT

