

PARAPETNÉ JEDNOTKY

Spánkový režim | Odvlhčovanie | Detekcia úniku

Nová konzolová jednotka môže byť inštalovaná stojaca na podlahe alebo namontovaná na stenu. Je to skvelá možnosť výmeny radiátora, aby ste ušetrili miesto a zároveň poskytovali viac funkcií. Nasávanie vzduchu je zabezpečené stredovou mriežkou a vyfukovanie vrchnou a spodnou lamelou.

- Display teploty
- Display vlhkosti
- Nastavenie vlhkosti
- Auto odmrazovanie
- Auto natáčanie lamiel
- Auto reštart
- Časovač
- Turbo režim
- Spánkový režim
- Odvlhčovanie
- "Môj" režim
- Temperovanie na 8°C
- 2 výfukové ventilátory
- Infra ovládač
- Káblový ovládač (opcia)

1 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS012D8S-3		38QUS018D8S-3	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QZY012D8S		42QZY018D8S	
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0,77 - 3,70 - 4,00		2,64 - 4,90 - 5,20	
SEER / Trieda energetickej účinnosti		7,5 / A++		7,7 / A++	
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0,46 - 4,00 - 4,70		2,20 - 5,20 - 6,30	
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5,5 / A+++		5,7 / A+++	
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4,0 / A+		4,2 / A+	
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	555 x 765 x 303		554 x 805 x 330	
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	621 x 794 x 200		621 x 794 x 200	
Vonkajšia/ vnútorná jednotka hmotn.	Kg	26,6 / 14,9		32,5 / 15	
Pripojenia (plyn-kvapalina)		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10		30 / 20	
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka		Vonkajšia jednotka	

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

CE